


Technisches Datenblatt für:

**speed•pipe<sup>®</sup> 10x1,0 CE**



### Allgemeine Daten

Artikel	speedpipe 10x1,0
Beschreibung	speedpipe zur Verwendung in Kabelrohren
Produktionslänge auf Spule (1200x370mm)	2500m
Gewicht	ca. 0,030 kg/m
Gesamtgewicht	ca. 105 kg (inklusive Spule)

### Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
<b>Material</b>		
Material	PolyEthylen PE	
MFI (in Anlehnung an DIN 8075)	max. 30	%
Homogenität	frei von Einschlüssen < 0,02	mm <sup>2</sup>
Zeitstand - Innendruck Verhalten (DIN 16874)	Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C	N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	E	
<b>speedpipe 10x1,0</b>		
Dimension	$D = 10,0^{+0,1}; s = 1,0^{+0,1}$	mm
Farben der Streifen	rot, grün, blau, gelb, weiß, grau und orange gegenüberliegende Sichtfenster	
Nenndruck	PN 10	
Innere Oberfläche	63 optimierte Gleitrippen	
Berstdruck	min. 30	bar bei 20°C
Max. empfohlene Zugkraft	250	N bei 20°C
Reißlast	450	N bei 20°C

**gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die Reach-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).**

gabo Systemtechnik GmbH  
Am Schaidweg 7  
94559 Niederwinkling  
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200  
Fax +49 9962 950-202  
info@gabocom.com  
www.gabocom.com

Ersteller: LF  
Freigabe: MK  
Datum: 02.12.2015  
Stand: 2

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.