

Produktinformation

AP/UP FiberDose, 2/1xLC-Duplex APC, grün, Keramik, C

R842823
966720205
1 Stk



041.0394

Bestückt mit 1 LC-Duplex Kupplung (mit integrierten selbstschliessenden Laserschutzklappen aus Metall).

Farbe: reinweiss (NCS S 0500-N)

Masse: 60 x 60 x 22 mm.

- Anschlussdose AP/UP (kombinationstauglich)
- 1 LC-Duplex Kupplung
- Halterung (für die UP Montage)
- Spleisshalter für 4 Schrumpf- (Ø 2.4 - 2.6mm im geschrumpften Zustand) oder ANT-Spleisse
- 2 Staubschütze, weiss
- Kabelbinder
- 2 Holzschrauben mit Dübel 5x25 (für die AP Montage)

Technische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Schutzart IP	IP 20
Schutzart IP (A)	IP 20
Anzahl Verbinder (A)	1
Bestückung	teilbestückt
Dosentyp	Anschlussdose
Version	spleiss
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC-Duplex
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Verbinderfarbe (A)	grün
Werkstoff der Hülse	Keramik
Befestigungsart der Kupplung	Flansch schnappbar
Faserart	Singlemode (SM)

Mechanische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	60.0 mm x 60.0 mm x 22.0 mm / 2 in x 2 in x 1 in (B x H x T)
Farb Code NCS	S 0500-N

Produktinformation

AP/UP FiberDose, 2/2xLC-Duplex APC, grün, Keramik, C

R842829
966720305
1 Stk



041.0397

Bestückt mit 2 LC-Duplex Kupplung (mit integrierten selbstschliessenden Laserschutzklappen aus Metall).

Farbe: reinweiss (NCS S 0500-N)

Masse: 60 x 60 x 22 mm.

- Anschlussdose AP/UP (kombinationstauglich)
- 2 LC-Duplex Kupplung
- Halterung (für die UP Montage)
- Spleisshalter für 4 Schrumpf- (Ø 2.4 - 2.6mm im geschrumpften Zustand) oder ANT-Spleisse
- 4 Staubschütze, weiss
- Kabelbinder
- 2 Holzschrauben mit Dübel 5x25 (für die AP Montage)

Technische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Schutzart IP (A)	IP 20
Anzahl Verbinder (A)	2
Bestückung	voll bestückt
Dosentyp	Anschlussdose
Version	spleiss
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC-Duplex
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Verbinderfarbe (A)	grün
Werkstoff der Hülse	Keramik
Befestigungsart der Kupplung	Flansch schnappbar
Faserart	Singlemode (SM)

Mechanische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	60.0 mm x 60.0 mm x 22.0 mm / 2 in x 2 in x 1 in (B x H x T)
Farb Code NCS	S 0500-N

Produktinformation

Pigtail LC APC, grün, G.657 rot, C/1, 0.7 m

R505734
1 Stk



Kompaktes Design (SFF). 1.25 Ferrulen Technologie. Verriegelungsart: "latched push-pull".

- Vollader Ø 0.6 mm konfektioniert mit Stecker LC

090.6516 / Abbildung ähnlich

Technische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Standard	LC Stecker gemäss IEC 61754-20
Verbinderklasse	Stecker
Schutzart IP (A)	IP 20
Anzahl Verbinder (A)	1
Kabel - Art	Pigtail
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	Kabel metallfrei Halogenfrei
Kabeldurchmesser	Ø 0.6 mm
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Rückflussdämpfunggrad RL (A)	1
Verbinderfarbe (A)	grün
Faserart	Singlemode (SM)
Faserklasse	G.657 Class A
Aderart	Vollader
Faserdurchmesser	E9 / 125 µm

Mechanische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Kabellänge	0.7 m / 2 ft 4 in
Farbe	rot

Pigtail mit Vollader, Ø 0.6 mm, rot, Singlemode G.657.A1, A2 und B2 sowie OS1 und OS2 (Rückwärtskompatibel zu G652.A - D), 9/125 µm, Länge 0.7 m. Konfektioniert mit LC-Stecker nach IEC 61754-20, Zirkonia (Keramik) Ferrule mit Steckerstirnfläche mit APC 8° Schrägchliff, Stecker justiert nach IEC 61755-3-2 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment), Steckergehäuse grün (Singlemode), Material PEI / UL 94 V-0, Knickschutz grün und Staubschutzkappe weiss aus Kunststoff.

Optische Spezifikationen (random mated):

Performance nach IEC 61753-1 (Table A.12):

- Dämpfung (IL) Grade C für 97% der Prüflinge: ≤ 0.50 dB / typisch ≤ 0.25 dB
- Rückflussdämpfung (RL) Grade 1: ≥ 60 dB

Mechanische Spezifikationen:

- Steckzyklen: Delta IL < 0.2 dB nach 500 Steckzyklen
- Auszugskraft Faserpigtail: ≥ 5 N

Produktinformation

Pigtail LC APC, grün, G.657 grün, C/1, 0.7 m

R505736
1 Stk



Kompaktes Design (SFF). 1.25 Ferrulen Technologie. Verriegelungsart: "latched push-pull".

- Vollader Ø 0.6 mm konfektioniert mit Stecker LC

090.6516 / Abbildung ähnlich

Technische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Standard	LC Stecker gemäss IEC 61754-20
Verbinderklasse	Stecker
Schutzart IP (A)	IP 20
Anzahl Verbinder (A)	1
Kabel - Art	Pigtail
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	Kabel metallfrei Halogenfrei
Kabeldurchmesser	Ø 0.6 mm
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Rückflussdämpfunggrad RL (A)	1
Verbinderfarbe (A)	grün
Faserart	Singlemode (SM)
Faserklasse	G.657 Class A
Aderart	Vollader
Faserdurchmesser	E9 / 125 µm

Mechanische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Kabellänge	0.7 m / 2 ft 4 in
Farbe	grün

Pigtail mit Vollader, Ø 0.6 mm, grün, Singlemode G.657.A1, A2 und B2 sowie OS1 und OS2 (Rückwärtskompatibel zu G652.A - D), 9/125 µm, Länge 0.7 m. Konfektioniert mit LC-Stecker nach IEC 61754-20, Zirkonia (Keramik) Ferrule mit Steckerstirnfläche mit APC 8° Schrägchliff, Stecker justiert nach IEC 61755-3-2 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment), Steckergehäuse grün (Singlemode), Material PEI / UL 94 V-0, Knickschutz grün und Staubschutzkappe weiss aus Kunststoff.

Optische Spezifikationen (random mated):

Performance nach IEC 61753-1 (Table A.12):

- Dämpfung (IL) Grade C für 97% der Prüflinge: ≤ 0.50 dB / typisch ≤ 0.25 dB
- Rückflussdämpfung (RL) Grade 1: ≥ 60 dB

Mechanische Spezifikationen:

- Steckzyklen: Delta IL < 0.2 dB nach 500 Steckzyklen
- Auszugskraft Faserpigtail: ≥ 5 N

Produktinformation

Pigtail LC APC, grün, G.657 gelb, C/1, 0.7 m

R505737
1 Stk



Kompaktes Design (SFF). 1.25 Ferrulen Technologie. Verriegelungsart: "latched push-pull".

- Vollader Ø 0.6 mm konfektioniert mit Stecker LC

090.6516 / Abbildung ähnlich

Technische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Standard	LC Stecker gemäss IEC 61754-20
Verbinderklasse	Stecker
Schutzart IP (A)	IP 20
Anzahl Verbinder (A)	1
Kabel - Art	Pigtail
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	Kabel metallfrei Halogenfrei
Kabeldurchmesser	Ø 0.6 mm
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Rückflussdämpfunggrad RL (A)	1
Verbinderfarbe (A)	grün
Faserart	Singlemode (SM)
Faserklasse	G.657 Class A
Aderart	Vollader
Faserdurchmesser	E9 / 125 µm

Mechanische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Kabellänge	0.7 m / 2 ft 4 in
Farbe	gelb

Pigtail mit Vollader, Ø 0.6 mm, gelb, Singlemode G.657.A1, A2 und B2 sowie OS1 und OS2 (Rückwärtskompatibel zu G652.A - D), 9/125 µm, Länge 0.7 m. Konfektioniert mit LC-Stecker nach IEC 61754-20, Zirkonia (Keramik) Ferrule mit Steckerstirnfläche mit APC 8° Schrägsliff, Stecker justiert nach IEC 61755-3-2 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment), Steckergehäuse grün (Singlemode), Material PEI / UL 94 V-0, Knickschutz grün und Staubschutzkappe weiss aus Kunststoff.

Optische Spezifikationen (random mated):

Performance nach IEC 61753-1 (Table A.12):

- Dämpfung (IL) Grade C für 97% der Prüflinge: ≤ 0.50 dB / typisch ≤ 0.25 dB
- Rückflussdämpfung (RL) Grade 1: ≥ 60 dB

Mechanische Spezifikationen:

- Steckzyklen: Delta IL < 0.2 dB nach 500 Steckzyklen
- Auszugskraft Faserpigtail: ≥ 5 N

Produktinformation

Pigtail LC APC, grün, G.657 blau, C/1, 0.7 m

R505735
1 Stk



Kompaktes Design (SFF). 1.25 Ferrulen Technologie. Verriegelungsart: "latched push-pull".

- Vollader Ø 0.6 mm konfektioniert mit Stecker LC

090.6516 / Abbildung ähnlich

Technische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Standard	LC Stecker gemäss IEC 61754-20
Verbinderklasse	Stecker
Schutzart IP (A)	IP 20
Anzahl Verbinder (A)	1
Kabel - Art	Pigtail
Mantelmaterial	LSZH
Kabelmantel Eigenschaften	Kabel metallfrei Halogenfrei
Kabeldurchmesser	Ø 0.6 mm
Steckverbindertyp Anschluss (A)	LC
Schliff Verbinder (A)	APC 8°
Einfügedämpfungsgrad IL (A)	C
Rückflussdämpfunggrad RL (A)	1
Verbinderfarbe (A)	grün
Faserart	Singlemode (SM)
Faserklasse	G.657 Class A
Aderart	Vollader
Faserdurchmesser	E9 / 125 µm

Mechanische Daten

BESCHREIBUNG [UNIT]	WERT/ WERTEBEREICH
Kabellänge	0.7 m / 2 ft 4 in
Farbe	blau

Pigtail mit Vollader, Ø 0.6 mm, blau, Singlemode G.657.A1, A2 und B2 sowie OS1 und OS2 (Rückwärtskompatibel zu G652.A - D), 9/125 µm, Länge 0.7 m. Konfektioniert mit LC-Stecker nach IEC 61754-20, Zirkonia (Keramik) Ferrule mit Steckerstirnfläche mit APC 8° Schrägsliff, Stecker justiert nach IEC 61755-3-2 (Ablageverfahren) und qualifiziert nach IEC 61753-1 Kategorie U (uncontrolled environment), Steckergehäuse grün (Singlemode), Material PEI / UL 94 V-0, Knickschutz grün und Staubschutzkappe weiss aus Kunststoff.

Optische Spezifikationen (random mated):

Performance nach IEC 61753-1 (Table A.12):

- Dämpfung (IL) Grade C für 97% der Prüflinge: ≤ 0.50 dB / typisch ≤ 0.25 dB
- Rückflusddämpfung (RL) Grade 1: ≥ 60 dB

Mechanische Spezifikationen:

- Steckzyklen: Delta IL < 0.2 dB nach 500 Steckzyklen
- Auszugskraft Faserpigtail: ≥ 5 N