


Technisches Datenblatt für:

speed•pipe® 12x1,1 CE



Allgemeine Daten

Artikel	speedpipe 12x1,1
Beschreibung	speedpipe zur Verwendung in Kabelrohren
Produktionslänge auf Spule (1200x370mm)	2000m
Gewicht	ca. 0,033 kg/m
Gesamtgewicht	ca. 100 kg (inklusive Spule)

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material		
Material	PolyEthylen PE	
MFI (in Anlehnung an DIN 8075)	max. 30	%
Homogenität	frei von Einschlüssen < 0,02	mm ²
Zeitstand - Innendruck Verhalten (DIN 16874)	Sigma 4,0 für 170 Std. bei 80°C	N/mm ²
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	E	
speedpipe 12x1,1		
Dimension	$D = 12,0^{+0,1}; s = 1,1^{+0,1}$	mm
Farben der Streifen	rot, grün, blau, gelb und weiß gegenüberliegende Sichtfenster	
Nenndruck	PN 10	
Innere Oberfläche	79 optimierte Gleitrippen	
Berstdruck	min. 30	bar bei 20°C
Max. empfohlene Zugkraft	350	N bei 20°C
Reißblast	550	N bei 20°C

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die Reach-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: LF
Freigabe: MK
Datum: 02.12.2015
Stand: 2

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.