


Technisches Datenblatt für:

**speed•pipe® -indoor 4x0,75** 

◁ **VDE-REG 8747** ▷



### Allgemeine Daten


<b>Artikel</b>	speedpipe-indoor 4x0,75 (nicht flammenausbreitend)	
<b>Beschreibung</b>	speedpipe-indoor für die Verwendung in Gebäuden, Kanälen und Tunnel	
<b>Gewicht</b>	ca. 0,008 kg/m	
<b>Produktionslänge</b>	<b>Karton / Spule</b>	<b>Gesamtgewicht</b>
600m	340x340x340mm	ca. 9 kg (incl. Karton / Spule)
1600m	600x360mm	ca. 19 kg (incl. Spule)
<b>Mindestbiegeradius (in Anlehnung an DIN EN 61386-22)</b>	R = 10x speedpipe-Außendurchmesser <b>Biegeradien reduzieren die Einblaslänge</b>	

### Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
<b>Material</b>		
<b>Material</b>	PolyEthylen PE, flammwidrig	
<b>MFI (in Anlehnung an DIN 8075)</b>	max. 30	%
<b>Homogenität</b>	frei von Einschlüssen < 0,02	mm <sup>2</sup>
<b>Halogenfreiheit (DIN EN 60684-2)</b>	< 0,02	%
<b>speedpipe-indoor 4x0,75</b>		
<b>Dimension</b>	D = 4,0 <sup>+0,1</sup> ; s = 0,75 <sup>+0,1</sup>	mm
<b>Farbe</b>	natur (weiß)	
<b>Nenndruck</b>	PN 16	
<b>Innere Oberfläche</b>	35 optimierte Gleitrippen	
<b>Berstdruck</b>	min. 20	bar bei 20°C
<b>Max. empfohlene Zugkraft</b>	30	N bei 20°C
<b>Reißblast</b>	80	N bei 20°C
<b>Brandverhalten (DIN EN 13501-1)</b>	D s3 d2	
<b>Brandtest (DIN EN 60332-1-2)</b>	bestanden	

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.

Technisches Datenblatt für:


**speed•pipe<sup>®</sup>-indoor 4x0,75 CE**
**◁ VDE-REG 8747 ▷**

**Klassifizierung**
**Klassifizierungs-**
**Code**
**DIN EN 61386-22**
**(VDE 0605 Teil 22)**

2-2-2-2-3-2-0-0-0-1-0

**Verwendung nach DIN VDE 0100-520:2013-06 / IEC 60364-5-52:2009-10**

		erlaubt	nicht erlaubt
<b>Montage im Freien</b>	Ungeschützte Montage		x
	<b>Montage im Gebäude</b>		
	Ungeschützte Montage (auf Putz)	x	
	Unterflurmontage (Estrich)		x
	Verlegt in Beton		x
	Verlegt in Hohlwand / Holz (brennbare Materialien)	x	
	Verlegt in Putz	x	
	Verlegt in baulichen Hohlräumen	x	
	Verlegt in abgehängten Decken	x	
	Deckenmontage (Befestigungsabstand < 0,80m)	x	

Technisches Datenblatt für:


**speed•pipe<sup>®</sup>-indoor 4x0,75 CE**
**◁ VDE-REG 8747 ▷**
**CE - Konformitätserklärung**


<b>1.0 Produkttyp:</b>	speed•pipe-indoor (Mikrorohr)
<b>1.1 Artikel-Nr.:</b>	1683 & 1702
<b>1.2 Verwendungszweck:</b>	LWL Schutzrohr für die Verlegung im Haus
<b>2.0 Handelsname:</b>	speed•pipe-indoor / Dimension 4 x 0,75 mm
<b>2.1 Hersteller:</b>	gabo Systemtechnik GmbH, Am Schaidweg 7, 94559 Niederwinkling
<b>3.0 Erklärung des Herstellers:</b>	Die Ausstellung dieser Konformitätserklärung erfolgt in eigener Verantwortung.
<b>4.0 Gegenstand:</b>	Die Rückverfolgbarkeit ist über die Signierung des speed•pipe-indoor (Mikrorohr) sichergestellt.

**5.0 Das Prüfinstitut VDE Offenbach (EU-Kenn-Nr. 0366) hat ein Gutachten mit Fertigungsüberwachung Nr.: 40039546 ausgestellt, der oben genannte Artikel wurde in Anlehnung an die DIN EN 61386-22 (VDE 0605 Teil 22) geprüft.**

**Die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der EU werden erfüllt.**

Technisches Datenblatt für:

**speed•pipe® -indoor 4x0,75 CE**  
**◁ VDE-REG 8747 ▷**



6.0 Harmonisierte Normen		
Wesentliche Merkmale	Klassifizierung	Technische Spezifikation
Druckbelastung	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Schlagfestigkeit	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Mindesttemperatur Bereich	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Höchsttemperatur Bereich	Klasse 2	DIN EN 61386 VDE 0605 Teil 22
Brandverhalten	Klasse D (s3 d2)	DIN EN 13501-1

Niederwinkling den, 16.02.2015

i.V.   
 Klostermaier Stephan  
 CE - Konformitätsbeauftragter der Geschäftsführung

**gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die Reach-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).**

**Die Lichtdurchlässigkeit von > 60% (low smoke) nach DIN EN 61034-2 wurde an der Dimension 10x1,0 bestätigt.**

gabo Systemtechnik GmbH  
 Am Schaidweg 7  
 94559 Niederwinkling  
 Deutschland

Telefon 0049 (0)9962 950 200  
 Fax 0049 (0)9962 950 202  
 info@gabocom.de  
 www.gabocom.de

Ersteller: LF  
 Freigabe: MK  
 Datum: 17.08.2016  
 Stand: 4

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.