



Netzebene 3

**Für jeden Fall gerüstet:
EZA-t und EZA-t micro.**
Sicheres Abdichten und Fixieren
von Glasfaserinstallationen.

www.gabocom.de



EZA-t.

Dimensionen

7 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20.

Zugfest und wiederverwendbar.

Die teilbaren Elemente dichten belegte oder unbelegte speed•pipe® und speed•pipe® ground ab. Das integrierte Sicherheitsventil öffnet sich vor Erreichen eines Einblasdrucks von 10 bar. Auf jedem FTTX-Abschnitt bietet die EZA-t ein umfangreiches Spektrum an Dimensionen und Abdichtbereichen.

→ Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Maximale Flexibilität in jedem Anwendungsfall
- Endstopfen-Funktion integriert
- Wiederverwendbar
- Für belegte und unbelegte speed•pipe® und speed•pipe® ground

Das Komplettsystem von gabocom zum Abdichten und Fixieren:

Schnell und einfach montiert, gas- und wasserdicht bis 0,5 bar und für die nachträgliche Montage optimal geeignet.



EZA-t: LANGJÄHRIG BEWÄHRT.



EZA-t micro: VERFÜGBAR SEIT OKTOBER 2020.

EZA-t micro.

Dimensionen

7 / 10.

Zugfest und stabil.

Durch die kompakte Bauweise dichten die teilbaren Elemente belegte speed•pipe® ground auch auf äußerst beschränktem Raum optimal ab. Die Farbcodierung der Dichtgummis ist über alle Dimensionen durchgängig. Die konstante Abstufung der Abdichtbereiche unterstützt die intuitive Montage.

→ Ihre Vorteile auf einen Blick.

- Engen Raum optimal nutzen: Die perfekte Ergänzung für knappe Platzverhältnisse im Kabelverzweiger
- Werkzeuglose Montage
- Für belegte speed•pipe® ground

EZA-t

| Artikel | Kabeldurchmesser in mm | | | | | | | | | | verfügbar für | |
|----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---------------|--------------------|
| | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | speed•pipe® | speed•pipe® ground |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 13,0 | | |
| EZA-t 7 | x | | x | | | | | | | | 7 x 0,75 | 7 x 1,5 |
| EZA-t 10 | | x | | x | x | | | | | | 10 x 1,0 | 10 x 2,0 |
| EZA-t 12 | | x | | x | x | x | | | | | 12 x 1,1 | 12 x 2,0 |
| EZA-t 14 | | | | x | x | x | x | | | | 14 x 1,3 | 14 x 2,0 |
| EZA-t 16 | | | | | | x | x | | x | | - | 16 x 2,0 |
| EZA-t 20 | | | | | | x | | x | | x | - | 20 x 2,5 |

QR-CODE SCANNEN UND MEHR ERFAHREN!



EZA-t micro

| Artikel | Kabeldurchmesser in mm | | | | | | | | | verfügbar für |
|----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | |
| | Farbe Dichtgummi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| EZA-t 7 | x | x | x | x | x | | | | | 7 x 1,5 |
| micro | | | | | | | | | | |
| EZA-t 10 | | | x | x | x | x | x | x | x | 10 x 2,0 |
| micro | | | | | | | | | | |

Abmessungen in mm

EZA-t 7 micro

EZA-t 10 micro

Außendurchmesser

10

15

Länge

21,5

24,5




→ Immer auf dem Laufenden bleiben – folgen Sie uns!





Kontakt.
persönlich. kompetent.



gabo Systemtechnik GmbH
a part of **HellermannTyton**
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
Germany

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202

info@gabocom.de
www.gabocom.de