Datenblatt

FTTH-Indoor Kabel SM 1x4 G657A1/A2





EURO-KLASSEN B2ca

FTTH Indoor-Kabel Bobine

Artikelnummer: 315662-000

Montagefreundliches FTTH Inhouse-Kabel mit 4 Fasern als Verbindung zwischen BEP und OTO.

Mehrwert

- Einfache Abisolierung dank Kompaktkevlar
- Fasertyp: 4xG.657A1/A2; 0.25mm
- Farbcode gemäss Swisscom
- Coating: rot, grün, gelb, blau
- Halogenfreier, flammwidriger LSOH-Kabelmantel gelb

- Aufdruck am Kabel :
  FTTH Indoor / 1x4G.657A / CE / DoP 217000-D01

Spezifikationen

FTTH-	IHK-2.2
Kabeldurchmesser	2.2mm
Fasertyp	1x4 G.657A, 0.25mm (Swisscom Code)
Gewicht	4kg/km
Zugrkraft maximal	500N
Zugkraft dauernd	400N
Biegeradius	25mm
Temparatur	-20°C bis +60°C
Brandschutzklassen	$B2_{CA}$-s1a,d0,a1 EURO-KLASSEN B2ca
Farbe	Gelb RAL1021
Länge	Bobine: 500, 1‘000, 2‘000 oder 5‘000m Mini-Bobine: 10 - 150m

