CARIMA S.r.l. – C.F. e P. IVA 06727370154
Via dei Brughi, 30/31 – 20060 Gessate (MI) - Italy
Tel. e fax +39 02 9538.4225 - fax +39 02 7005.8164 - cell uff +39 348 6003.588
www.carima.biz info@carima.biz

GLISS®F

TECHNISCHES DATENBLATT

GLISS®F beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von Stromkabeln, Telefonkabeln, Koaxialkabeln und **Kabeln aus Lichtleitfaser** erzeugt wird.

GLISS®F wird durch seine Konsistenz, Fließfähigkeit und durch die **äußerst niedrige Verdunstung** beim Einsetzen der Kabel in Plastikrohre empfohlen - mit verschieden langen Strecken in einem Stück (es wurden schon 6.000 Meter in einem Stück verlegt). Für die Verlegung von Kabeln aus Lichtleitfaser steht eine technische Dokumentation zur Verfügung.

Änderung am Text von GLISS®F

GLISS®F kann für die Installation von Kabeln aus Lichtleitfasern mit dem System des geschmierten Bohrkerns, mit stehender Winde und Zug mit kontrollierter Kraft verwendet werden. **(empfohlener Gebrauch)**

In diesem Fall ist die Vorschmierung der Rohrleitung notwendig. Anschließend wird **GLISS®F** während der Installation direkt auf das Kabel gegeben.

GLISS®F kann auch mit automatischen Druckluft-Kabeleinführmaschinen verwendet werden. Auch in diesem Fall ist die Vorschmierung der Rohrleitung notwendig.

Bei der Verwendung automatischer Druckluftsysteme wird der Verbrauch des Schmiermittels merklich gesenkt.

Der Verbrauch von **GLISS®F** hängt vom Durchmesser und Gewicht des Kabels, vom Durchmesser der Rohrleitung, die das Kabel aufnehmen muss, usw. ab.

Im allgemeinen variiert der Verbrauch von 5 bis 10 Gramm pro Meter.

- **GLISS®F** erhält seinen Schmiereffekt auch noch Jahre nach seiner Verwendung.
- **GLISS®F** schützt das Kabel vor Alterung.
- **GLISS®F** haftet perfekt an der Oberfläche des Kabels.
- **GLISS®F** erhält seine Schmierkraft auch, wenn es bei Anwesenheit von Wasser verwendet wird.
- **GLISS®F** kann für jeden Kabeltyp verwendet werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	halbtransparente Flüssigkeit, Farbe blau oder grün
Geruch	leicht charakteristisch nach Seife
Viskosität bei 20C°	45 - 50 Sek., Messung mit Ford-Tasse, Düse 2 mm
Spezifisches Gewicht	1,030 - 1,050 gr/cm3
pH-Wert	8,5 - 9
Entzündbarkeit	nicht entzündbar
Verwendungstemperatur	-20 - +65° C.
Biologische Abbaubarkeit	biologische Abbaubarkeit höher als 95%
Toxizität	ungiftig
WGK	1 (gemäß den Deutschen/Englischen Bestimmungen aus dem Jahr 2000)

GEBINDE

Cod. VGLISSF 1	**1-kg-Packungen in Schachteln mit 15 Stück**
Cod. VGLISSF 5 - 10 - 20 - 25	**5-10-20-25kg-Kanistern**