

ANT Spleissschutz

Crimp-Spleissschutz mit 30 mm (Pack à 150 Stk)



Information

Der Spleissprotector Typ Crimp (SSE - Spleissschutzelement) dient dem Schutz in höchster Qualität von Verbindungen in Glasfasertechnologie. Der Protector hat folgende Haupteigenschaften:

- Kompatibel mit Glasfasern mit 250µm Aussendurchmesser
- Dauerelastische Masse verhindert Schädigung an der Faser durch Umwelteinflüsse
- Packungseinheit: 5 Streifen mit je 30 Protectors inklusiv Montageanleitung
- Spleissprotector mit Typmusterzulassung nach Deutsche Telekom TS 0338/96

Umwelteigenschaften

Klimatest: Trockene Hitze gemäss	DIN EN 61300-2-18; 4 Tage bei + 85 ° C
Klimatest: Kälte gemäss	DIN EN 61300-2-17; 4 Tage bei -40 ° C
Klimatest: Feuchte Wärme gemäss	DIN EN 61300-2-19; 4 Tage bei 40 ° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 93%
Klimatest: Temperaturwechsel gemäss	DIN EN 61300-2-22; 12 Zyklen über 3 Tage von -40 ° C bis + 70°C
Klimatest der Verpackung: Temperaturwechsel	25°C bis zu +75°C; 20 Zyklen über 8 Tage
	
*exemplarische Abbildung	

Mechanische Eigenschaften

Vibrationsprüfung gemäss	EN 60068-2-27; 3 Stunden bei Frequenzen von 10-500 Hz
Stossprüfung gemäss	EN 60068-2-27 mit 15 g
Biegeprüfung	Aufrecht in Längsachse und flach in Längsachse
Test der Schutzmasse	Andruckkraft und Durchfluss

Eigenschaften Spleissprotector

Logistikangaben Produkt	Abmasse BxHxT [mm]	30x3x1,2
	Gewicht [g]	0.3
Logistikangaben Verpackungseinheit	Abmasse BxHxT [mm]	205x20x60
	Gewicht [g]	ca. 70.0

