


Technisches Datenblatt für:



DSM transparent permanent

Allgemeine Daten

Artikel	Doppelsteckmuffe transparent permanent
Beschreibung	Die transparenten und permanenten Doppelsteckmuffen DSM verbinden speedpipe und eignen sich für die Erdverlegung. Sie sind druckdicht bis 15 bar, zugfest und lassen sich einfach und schnell montieren. Durch Entfernen des Sicherungsringes können sie schnell wieder gelöst werden.
Verpackungseinheit	50 St. (Ø7, Ø10); 25 St. (Ø12, Ø14, Ø16, Ø20)

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyAmid PA	
Dimension	DSM 7:	d = 13; L = 32
	DSM 10:	d = 18; L = 42
	DSM 12:	d = 22; L = 46
	DSM 14:	d = 24; L = 47
	DSM 16:	d = 26; L = 48
	DSM 20:	d = 33; L = 56
Druck	0,5 (permanent gas- und wasserdicht)	
	15 / 30	
Berstdruck	min. 30	bar / min
Zugfestigkeit	DSM 7:	min. 200
	DSM 10:	min. 400
	DSM 12:	min. 450
	DSM 14:	min. 500
	DSM 16:	min. 550
	DSM 20:	min. 600
Brandverhalten des Korpus (DIN EN 13501-1)	E - d2	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 50411-2-8:2009.

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: AF
Freigabe: MK
Datum: 19.03.2018
Stand: 5

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.