

Technisches Datenblatt für:



ES transparent permanent

Allgemeine Daten

Artikel	Endstopfen transparent permanent
Beschreibung	Die transparenten permanenten Endstopfen ES sind geeignet, um speedpipe bis 0,5 bar gas- und wasserdicht zu verschließen. Sie sind zugfest und lassen sich einfach und schnell montieren. Bei Bedarf können die Formteile durch Entfernen des Sicherungsringes gelöst werden. Sie sind für die Erdverlegung geeignet.
Verpackungseinheit	50 St. (Ø7, Ø10); 25 St. (Ø12, Ø14, Ø16, Ø20)

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyAmid PA	
Dimension	ES 7:	d = 13; L = 17
	ES 10:	d = 18; L = 22
	ES 12:	d = 21; L = 25
	ES 14:	d = 23; L = 25
	ES 16:	d = 25; L = 25
	ES 20:	d = 32; L = 30
Druck	0,5 (permanent gas- und wasserdicht)	
	15 / 30	bar / min
Berstdruck	min. 30	bar
Zugfestigkeit	ES 7:	min. 200
	ES 10:	min. 400
	ES 12:	min. 450
	ES 14:	min. 500
	ES 16:	min. 550
	ES 20:	min. 600
Brandverhalten des Korpus (DIN EN 13501-1)	E - d2	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 50411-2-8:2009.

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: AF
Freigabe: MK
Datum: 19.03.2018
Stand: 6

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.