


Technisches Datenblatt für:

EZA-t 12 indoor



Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|--|
| Artikel | Einzelzugabdichtung-teilbar indoor |
| Beschreibung | Die halogenfreie, schwer entflammbare, teilbare und zugfeste Einzelzugabdichtung EZA-t indoor ist wieder verwendbar und eignet sich zum Abdichten von belegten und unbelegten speedpipe im Innhausbereich. Die EZA-t indoor besitzt ein Sicherheitsventil, welches vor Erreichen von 10 bar öffnet. Das Brandverhalten der Hartkomponente ist nach DIN EN 13501-1 klassifiziert. Das Produkt ist für Einsatztemperaturen von 0 - 50 °C für Lagerung und Montage konzipiert. |
| Verpackungseinheit | 40 St. |

Technische Daten

| Merkmal | Wert | Einheit |
|--|--------------------------------|---------|
| Material | | |
| Material | Polyamid PA schwer entflammbar | |
| Halogenfreiheit (DIN EN 60684-2) | < 0,02 | % |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | B s2 d0 | |
| Produkt | | |
| Dimension | d = 28; L = 43 | mm |
| Abdichtbereiche (Kurzbezeichnung) | EZA-t 12 / 3,0-5,0 indoor | mm |
| | EZA-t 12 / 5,0-6,5 indoor | |
| Druck | 0,5 | bar |
| Zugfestigkeit vom speedpipe | min. 120 | N |
| Zugfestigkeit zum Mikrokel (Ø8,0mm) | min. 60 | N |
| Belastbarkeit der Verbindungsklammer | min. 750 | N |
| Elektroinstallationsrohrsysteme (EN 61386-22) | bestanden | |

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: AF
Freigabe: MK
Datum: 25.04.2018
Stand: 4

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.