


Technisches Datenblatt für:

EZA-t 32 / K + 2x10



Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Artikel | Einzelzugabdichtung teilbar |
| Beschreibung | Zum Abdichten von Kabelrohren bis zu 0,5 bar, wiederverwendbar. |
| Kabeldurchmesser | Kabeldurchmesser von 8,0mm bis 13,5mm |
| speedpipe | 2 Stück speedpipe Ø10mm |
| Verpackungseinheit | 12 St. |

Technische Daten

| Merkmal | Wert | Einheit |
|---|--|---------|
| Material | PolyVinylChlorid - Unplastinized PVC-U | |
| Dimension | d = 32; L = 72 | mm |
| Druck | 0,5 | bar |
| Druck nach 5- maliger Montage | 0,5 | bar |
| Zugkraft zum PE-Rohr | min. 1000 | N |
| Verpressung der Verbindungsklammer auf das Gehäuse | min. 1550 | N |
| Brandverhalten der Schale (DIN EN 13501-1) | E | |
| Brandverhalten der Verbindungsklammer (DIN EN 13501-1) | E - d2 | |

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: LF
Freigabe: MK
Datum: 02.12.2015
Stand: 2

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.