


Technisches Datenblatt für:

**EZA-t 32 / K**



### Allgemeine Daten

<b>Artikel</b>	Einzelzugabdichtung teilbar - EZA-t 32 / K
<b>Beschreibung</b>	Zum Abdichten von Kabelrohren bis zu 0,5 bar, wiederverwendbar.
<b>Kabeldurchmesser</b>	Kabeldurchmesser von 10,5mm bis 21,5mm.
<b>Verpackungseinheit</b>	12 St.

### Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
<b>Material</b>	PolyVinylChlorid - Unplastinized PVC-U	
<b>Dimension</b>	d = 32; L = 72	mm
<b>Druck</b>	0,5	bar
<b>Druch nach 5 maliger Montage</b>	0,5	bar
<b>Zugkraft zum PE-Rohr</b>	min. 1000	N
<b>Verpressung der Verbindungsklammer auf das Gehäuse</b>	min. 1550	N
<b>Brandverhalten der Schale (DIN EN 13501-1)</b>	E	
<b>Brandverhalten der Verbindungsklammer (DIN EN 13501-1)</b>	E - d2	

**gabocom is certified by the quality system following DIN EN ISO 9001, the environmental management system DIN EN ISO 14001 and the energy management system DIN EN 50001.  
The used materials meet the REACH default (EU regulation 1907/2006) and the RoHS default (EU guidelines 2011/65).**

gabo Systemtechnik GmbH  
Am Schaidweg 7  
94559 Niederwinkling  
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200  
Fax +49 9962 950-202  
info@gabocom.com  
www.gabocom.com

Ersteller: LF  
Freigabe: MK  
Datum: 07.12.2015  
Stand: 2

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.