


Technisches Datenblatt für:



EZA-t 50 / 2K

Allgemeine Daten

Artikel	Einzelzugabdichtung teilbar - EZA-t 50 / 2K
Beschreibung	Zum Abdichten von Kabelrohren bis zu 0,5 bar, wiederverwendbar.
Kabeldurchmesser	Abdichtbare Kabel-Ø von 10,5 - 25,5mm Belegung mit einem Kabel: 10,5mm - 25,5mm oder 10,5mm - 16,0mm Belegung mit zwei Kabel: Summe beider Kabel = ≤ 30,0mm
Verpackungseinheit	12 St.

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyVinylChlorid - Unplastinized PVC-U	
Dimension	d = 50; L = 72	mm
Druck	0,5	bar
Druch nach 5 maliger Montage	0,5	bar
Zugkraft zum PE-Rohr	min. 1200	N
Verpressung der Verbindungsklammer auf das Gehäuse	min. 1550	N
Brandverhalten der Schale (DIN EN 13501-1)	E	
Brandverhalten der Verbindungsklammer (DIN EN 13501-1)	E - d2	

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: AF
Freigabe: MK
Datum: 07.12.2015
Stand: 3

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.