


Technisches Datenblatt für:

**EZA-t 50 / K**


### Allgemeine Daten

<b>Artikel</b>	Einzelzugabdichtung teilbar - EZA-t 50 / K
<b>Beschreibung</b>	Zum Abdichten von Kabelrohren bis zu 0,5 bar, wiederverwendbar.
<b>Kabeldurchmesser</b>	Kabeldurchmesser von 21,5mm bis 34,0mm
<b>Verpackungseinheit</b>	12 St.

### Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
<b>Material</b>	PolyVinylChlorid - Unplastinized PVC-U	
<b>Dimension</b>	d = 50; L = 72	mm
<b>Druck</b>	0,5	bar
<b>Druch nach 5 maliger Montage</b>	0,5	bar
<b>Zugkraft zum PE-Rohr</b>	min. 1200	N
<b>Verpressung der Verbindungsklammer auf das Gehäuse</b>	min. 1550	N
<b>Brandverhalten der Schale (DIN EN 13501-1)</b>	E	
<b>Brandverhalten der Verbindungsklammer (DIN EN 13501-1)</b>	E - d2	

**gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).**

gabo Systemtechnik GmbH  
 Am Schaidweg 7  
 94559 Niederwinkling  
 GERMANY

Tel. +49 9962 950-200  
 Fax +49 9962 950-202  
 info@gabocom.com  
 www.gabocom.com

Ersteller: LF  
 Freigabe: MK  
 Datum: 07.12.2015  
 Stand: 2

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.