


Technisches Datenblatt für:

EZA-t 7



Allgemeine Daten

Artikel	Einzelzugabdichtung teilbar
Beschreibung	Die teilbaren und zugfesten Einzelzugabdichtungen EZA-t sind wieder verwendbar und eignen sich zum Abdichten von unbelegten und belegten speedpipe. Das integrierte Sicherheitsventil öffnet sich, bevor ein möglicher Einblasdruck von 10 bar erreicht wird.
Verpackungseinheit	40 St.

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	PolyPhenylenOxid PPO	
Dimension	d = 21; L = 43	mm
Abdichtbereiche (Kurzbezeichnung)	EZA-t 7 / 0,8-2,5	mm
	EZA-t 7 / 2,0-4,0	
Druck	0,5	bar
Zugfestigkeit vom speedpipe	min. 70	N
Zugfestigkeit zum Microkabel (Ø4,0mm)	min. 20	N
Belastbarkeit der Verbindungsclammer	min. 750	N
Brandverhalten von Schale und Verbindungsclammer (DIN EN 13501-1)	E - d2	

gabocom is certified by the quality system following DIN EN ISO 9001, the environmental management system DIN EN ISO 14001 and the energy management system DIN EN 50001.

The used materials meet the REACH default (EU regulation 1907/2006) and the RoHS default (EU guidelines 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: AF
Freigabe: MK
Datum: 03.12.2015
Stand: 2

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.