


Technisches Datenblatt für:

KmR



Allgemeine Daten

Artikel	Kennzeichnungsschild mit Rohrverschluss
Beschreibung	Die Kennzeichnungsschilder mit Rohrverschluss KmR dienen dazu, speedpipe im Verzweigerbereich durch Permanent Marker wie zum Beispiel Edding mit der Kundenadresse zu beschriften. Sie verschließen zunächst unbelegte speedpipe bis 0,5 bar gas- und wasserdicht und lassen sich einfach und schnell montieren. Indem die Schutzkappe abgebrochen wird, bleibt die Kundenadresse am speedpipe nach der Belegung mit einem Glasfaserkabel erhalten.
Verpackungseinheit	40 St.

Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
Material	Acrylester-Styrol-Acrylnitril ASA	
Dimension	KmR 7:	d = 20; L = 122
	KmR 10:	d = 20; L = 122
	KmR 12:	d = 20; L = 122
	KmR 14:	d = 23; L = 122
	KmR 16:	d = 25; L = 122
Druck	0,5	bar

gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

Ersteller: AF
Freigabe: MK
Datum: 03.12.2015
Stand: 3

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.