

# NVX-UMB-NN-MM-BK

---



NOVUX™ Universal-Montagebügel M, mittlerer Antrieb

## Produktklassifizierung

<b>Regionale Verfügbarkeit</b>	Asien   EMEA   Lateinamerika   Nordamerika
<b>Produkttyp</b>	Halterung
<b>Produktmarke</b>	NOVUX™
<b>Produktserien</b>	NVX (NVX)
<b>Mindestbestellmenge</b>	1

## Allgemeine Spezifikationen

<b>Farbe</b>	Schwarz (RAL 9005)
--------------	--------------------

## Materialspezifikationen

<b>Materialart</b>	Gehärteter Kunststoff
--------------------	-----------------------

## Umwelt-Spezifikationen

<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
<b>Umweltraum</b>	Oberirdisch   Unter der Erde
<b>Qualifikationsstandards</b>	IEC 60529, IP68 + 2 m Wassersäule   IEC 61753-1, Kategorie G
<b>UV-Beständigkeit</b>	UV-stabilisiert

## Verpackung und Gewichte

<b>Verpackungsmenge</b>	1
<b>Art der Verpackung</b>	Schachtel

## Einhaltung gesetzlicher Vorschriften/Zertifizierungen

<b>Agentur</b>	<b>Klassifikation</b>
CHINA-ROHS	Unterhalb des maximalen Konzentrationswerts

# NVX-UMB-NN-MM-BK

---

CHINA-ROHS	Unterhalb des maximalen Konzentrationswerts
REACH-SVHC	Konform mit der SVHC-Revision auf <a href="http://www.commscope.com/ProductCompliance">www.commscope.com/ProductCompliance</a>
ROHS	Gefällig
Vereinigtes Königreich-ROHS	Gefällig

