


Technisches Datenblatt für:

## RSM transparent permanent



### Allgemeine Daten

<b>Artikel</b>	Reduziersteckmuffe transparent permanent
<b>Beschreibung</b>	Mit den transparenten, permanenten Reduziersteckmuffen RSM werden speedpipe mit gleichem Innendurchmesser bis 15 bar gas- und wasserdicht verbunden. Sie lassen sich einfach und schnell montieren. Durch Entfernen des Sicherungsringes können sie schnell wieder gelöst werden. Die Formteile sind für die Erdverlegung geeignet.
<b>Verpackungseinheit</b>	25 St.

### Technische Daten

Merkmal	Wert	Einheit
<b>Material</b>	PolyAmid PA	
<b>Dimension</b>	RSM 10/7:	d = 18; L = 35
	RSM 12/10:	d = 22; L = 46
	RSM 14/12:	d = 24; L = 47
	RSM 16/14:	d = 26; L = 48
<b>Druck</b>	0,5 (permanent gas- und wasserdicht)	bar
	15 / 30	bar / min
<b>Berstdruck</b>	min. 30	bar
<b>Zugfestigkeit</b>	RSM 10/7:	min. 200
	RSM 12/10:	min. 400
	RSM 14/12:	min. 450
	RSM 16/14:	min. 500
<b>Brandverhalten des Korpus (DIN EN 13501-1)</b>	E - d2	

**gabocom ist nach dem Qualitätssicherungssystem DIN EN ISO 9001, dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 und dem Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Die verwendeten Materialien erfüllen die REACH-Vorgabe (EU-Verordnung 1907/2006) und die RoHS-Vorgabe (EU-Richtlinien 2011/65).**

**Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 50411-2-8:2009.**

gabo Systemtechnik GmbH  
Am Schaidweg 7  
94559 Niederwinkling  
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200  
Fax +49 9962 950-202  
info@gabocom.com  
www.gabocom.com

Ersteller: AF  
Freigabe: MK  
Datum: 19.03.2018  
Stand: 4

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.