



Der Netcom Spleissschrank (SPS) bietet den Anwendern eine flexible und kundenorientierte Lösung für das Spleissen von Glasfaserkabeln. Es können FIST-SOSA2 Spleisskassetten in allen verfügbaren Varianten eingesetzt werden. In Kombination mit den FSASA3 Splittern ist der SPS ein idealer Übergabepunkt für FTTH Kooperationen. Die Kabelabfahrungen können direkt im Schrank mit KSV, die Zentralelementabfahrung mittels FACC-UCT gemacht werden. Für Kabeleinführung von unten durch den Hohlboden, Kabelreserve und Kabelaufteilung im Hohlboden geeignet.

Artikel-Nummer: 322196-000

SPS-K-2200-900-300-6-FAS-84UMS-CH00

► Anwendung

Backbone- und Verteilnetzte, FTTH Netze

► Eigenschaften

Spleiss-Kapazität in Kombination mit FSASA3 Splitter

Kompakt-Spleissverteiler 6x 84UMS

1x 84UMS Einheiten von 336 (FIST-SOSA2-4SC)
bis 1'008 Fasern (FIST-SOSA2-8SC-12A)

Kompletter SPS 2'016 (FIST-SOSA2-4SC)
bis 6'048 (FIST-SOSA2-8SC-12A)

Farbe

Aluminium / RAL 7032, lichtgrau, (pulverbeschichtet)

*Spezialfarben auf Anfrage möglich

Abmessungen

Höhe x Breite x Tiefe: 2200 x 900 x 300 mm

Gewicht

75kg

Herstellung

In der Schweiz

► Lieferumfang

1x Grundgestell mit zwei Montageplatten
2x Türe ohne Schliessung, Breite 45cm
2x Abdeckung für Seiten, Breite 30cm
1x Rückwand, Breite 90cm
1x Dachabdeckung Schaumstoff
6x Subassy 84UMS
12x Bündeladerhalter 8-fach
2x Wandmontagewinkel (beigelegt)
2x Verbindungswinkel (beigelegt)
Komplett montiert

*Option ohne Türen und Seitenwände möglich (anreihbar)
Ohne Spleisskassette, Splitter und Montagematerial

