



Kommt ein Glasfaser Messtechniker zum Einsatz, braucht es für präzise OTDR-Messungen zwingend Vorlauffasern. Sowohl Vorlauf- wie Nachlauffasern werden in der IEC-Norm für aussagekräftige OTDR-Messungen verlangt.

Damit die Installateure vor Ort einfacher und funktioneller arbeiten können, hat Fibernet die Vorlauffaser FUTURA entwickelt. Anders als

viele andere Vorlauffasern operiert FUTURA mit reduzierten Abmessungen. Metallverstärkte Anschlusskabel garantieren maximalen Schutz und unübertroffene Benutzerfreundlichkeit. Mit einem Gewicht von lediglich 400 Gramm sowie den kleinen und kompakten Massen (Durchmesser 110mm / Höhe 50mm) passt die Vorlauffaser FUTURA in jeden Messkoffer. Das ABS-Aluminium-Gehäuse bietet optimalen Schutz vor Transportschäden.

Die Vorlauffaser FUTURA ist mit folgenden Fasertypen erhältlich:
SM: G.652D - G.657A - G.655 - Standard: Corning SMF-28e G.652.D.
MM: OM1 - OM2 - OM3 - OM4

Und folgenden Steckertypen:
E2000 / SC / LC / MU / FC / ST

Erhältlich sind Längen von 300 m und 1'000 m. Weitere Längen auf Anfrage. Standardlängen und verschiedene Steckerkonfigurationen sind bei uns an Lager.



Unser Service

Eine korrekte OTDR-Messung bedingt einen gut gewarteten Vorlauf. Schicken Sie uns Ihren FUTURA-Vorlauf zur Ersetzung der Stecker. Für weitere Informationen melden Sie sich bei uns.

Spezifikationen

- Dimensionen: Ø 110 X (H) 50
- Gewicht: 0.4kg
- Betriebstemperatur: -33 ÷ +90°C
- Einfügedämpfung: < 0.25dB
- Rücklaufdämpfung: UPC <-50 dB / APC <-60 dB
- Material: ABS e Aluminum
- Ferulen: UPC und APC
- E2000/APC: Huber+Suhner

